


SINALIZAÇÃO VERTICAL - DETALHES




OBS: As sinalizações verticais terão suporte em tubo de aço galvanizado (GALVANIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA) com diâmetro mínima de d=2,5", espessura de 2,65mm e com altura de acordo com o modelo de placa a ser utilizada. Os suportes serão fixados na calçada em sapata de concreto 15 Mpa com diâmetro de 25 cm x 30 cm de profundidade.


PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO			
MODELO DOS SINAIS	CÓDIGOS DIMENSÕES	PINTURAS	QUANTIDADE
	R-19-6 Ø=0,30 m	FUNDO NA COR BRANCA SÍMBOLO NA COR PRETA ORLA VERMELHA	10
	R-19-3 Ø=0,30 m	FUNDO NA COR BRANCA SÍMBOLO NA COR PRETA ORLA VERMELHA	6
	R-7 Ø=0,30 m	FUNDO NA COR BRANCA SÍMBOLO NA COR PRETA ORLA VERMELHA	5

PLACAS DE ADVERTENCIA			
MODELO DOS SINAIS	CÓDIGOS DIMENSÕES	PINTURAS	QUANTIDADE
	A-2a 0,60X0,60m	FUNDO NA COR AMARELA ORLA EXTERNA PRETO LETRAS NA COR PRETA	02
	A-2b 0,60X0,60m	FUNDO NA COR AMARELA ORLA EXTERNA PRETO LETRAS NA COR PRETA	02
	A-18-50 0,60X0,60m	FUNDO NA COR AMARELA ORLA EXTERNA PRETO LETRAS NA COR PRETA	03
	A-18-100 0,60X0,60m	FUNDO NA COR AMARELA ORLA EXTERNA PRETO LETRAS NA COR PRETA	03
	A-18 0,60X0,60m	FUNDO NA COR AMARELA ORLA EXTERNA PRETO LETRAS NA COR PRETA	03
	1,00 x 0,50m	FUNDO NA COR AMARELA ORLA EXTERNA PRETO LETRAS NA COR PRETA	01

ONDULAÇÃO TRANSVERSAL - TIPO A
CONFORME RESOLUÇÃO Nº 600/2016 (CONTRAN)



PLANTA BAIXA



CORTE A-A